

UBA 气动单向阀泵

- P-C系列气动单向阀型计量泵，采用精密的单向阀设计，适合用于各种不含颗粒的中低粘度液体的定量注液。
- 千分尺容量微分头和整体内置配装的速度控制器，能精准控制注液量和注液速度，实现在各种条件要求下的定量注液。
- 该系列的计量泵具有极高的计量精度和重复一致性；精度优于正负千分之五。
- 标准泵型全316不锈钢的结构，泵的所有零件都有更好的耐腐蚀性。在实际锂离子电池注液及其它工业应用，表现出优异的耐腐蚀性能。
- P4-C系列配备特别设计的电气联控系统，配合气控传感器，注液完成自动回程。专利设计的内置速度控制单元，整机更紧凑。可靠的气控阀，没有气阀泄漏的烦恼。

应用: 电解液、电子烟油、热管、彩笔、香水、洗发水、化学液体、药液、溶剂、精油、精华液等… …

P1-C / P2-C系列



型号 Model	柱塞直径 Plunger Dia	行程 Stroke	注液量范围 Dispensing Vol	循环速度 Cycle Rate	耗气量 Air Consumption	外形尺寸(MM) Dimension								重量 Weight
	MM	MM	ML	次/分钟	升/分钟	A	B	C	D	E	F	G	H	KG
P1-C03	4.7	12.7	0-0.23	0-150	12.5	45	103	205	42.7	17	32	8-32	80	2.5
P1-C05	7.9		0-0.63											
P1-C07	11.1		0-1.2											
P1-C10	15.9		0-2.5											
P2-C10	15.9	25.4	0-5.0	0-120	23.5	52	134	268	63.5	12.7	38	8-32	97	3.2
P2-C12	19.1		0-7.2											
P2-C14	22.2		0-9.8											
P2-C17	27.0		0-14.5											
P2-C20	31.8		0-20.1											